



## Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（粉剂）

### 产品描述

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(粉剂)是适用于 Bis-Tris 体系凝胶的电泳缓冲液, 用于变性电泳 SDS-PAGE。

本产品以粉剂形式提供, 每包可配制 500mL 1× 工作液。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液（粉剂）	AP16L543	10*500mL

### 运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期24个月。

### 使用方法

1. 取1包可以配制500mL电泳液的粉剂, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水到约80mL, 溶解。
2. 在量筒中定容到100mL, 即为 5× 母液, 混匀。
3. 使用时量取 100mL 5× 母液, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水或去离子水至约400mL, 混匀。
4. 在量筒中定容到500mL, 即为 1× 工作液。
5. 混匀后即可使用。
6. 未用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存2-3d, 4°C可保存1-2周。

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 1× 工作液配制好后使用时间不宜超过2周。
3. 为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

### 相关产品推荐

Tris-甘氨酸-SDS电泳缓冲液（粉剂）（货号：AP16L535）

1× TAE缓冲液（粉剂）（货号：AN34L157）